

<b>SA.44CN</b>		
Saldatrice a controllo numerico a 4 teste in quadrato		<i>CNC 4 square heads welder</i>
<b>SPECIFICHE TECNICHE</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Saldatura di n°4 angoli a 90° per ciclo di lavoro.</li> <li><input type="checkbox"/> Ciclo di lavoro completamente automatico compreso lo scarico del pezzo.</li> <li><input type="checkbox"/> Totale programmabilità dei cicli di lavoro e di tutti i parametri di saldatura visualizzati.</li> <li><input type="checkbox"/> Limitatori del cordolo di saldatura in acciaio riscaldati e regolabili fino a 0,2 millimetri.</li> <li><input type="checkbox"/> Misure massime di saldatura: mm. 2000 x 2900 mm.</li> <li><input type="checkbox"/> E' costruita secondo le normative CEE ed al suo interno contiene tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza nel lavoro.</li> <li><input type="checkbox"/> La macchina viene consegnata al cliente collaudata in tutte le sue componenti</li> </ul>		<b>TECHNICAL SPECIFICATIONS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Welding of 4 90° corners at time</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Totally automatic working cycle together with the piece unloading.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Total programmability of working cycles and of all visualised welding parameters.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Heated steel weld bead limiting devices, adjustable from 0.2 mm till 2 mm.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Max. welding dimensions: mm 2000 x 2900</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>This machine is built following CE regulation and has all the necessary measures to guarantee the operator safety.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>The machine is delivered tested.</i></li> </ul>
<b>Accessori in dotazione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 limitatori in acciaio riscaldati.</li> <li><input type="checkbox"/> Rete protettiva</li> </ul>		<b>Standard accessories</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 Heated steel weld bead limiting devices.</li> <li><input type="checkbox"/> Protection net.</li> </ul>
<b>DATI TECNICI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pressione: 6-8 bar.</li> <li><input type="checkbox"/> Consumo aria: 45L/ciclo.</li> <li><input type="checkbox"/> Tensione: 380 V. trifase.</li> <li><input type="checkbox"/> Assorbimento: 12000 w.</li> <li><input type="checkbox"/> Dimensioni: mm 2800 x 4000 x 1500 h</li> <li><input type="checkbox"/> Peso: 1600 Kg.</li> </ul>		<b>TECHNICAL DATA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Working pressure: 6 – 8 bar.</li> <li><input type="checkbox"/> Air consumption: 45 L/Cycle.</li> <li><input type="checkbox"/> Voltage: 380 V three-phase.</li> <li><input type="checkbox"/> Absorption: 12000 w.</li> <li><input type="checkbox"/> Dimensions: mm. 2800 x 4000 x 1500 h</li> <li><input type="checkbox"/> Weight: 1600 Kg.</li> </ul>
		<p>A max: 160 mm B max: 200 mm.</p>

<b>SA.44CN</b>		
Horizontal Vierkopfschweißautomat		<i>Soudeuse automatique a 4 têtes en horizontal</i>
		
<b>TECHNISCHE MERKMALEN</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Schweißung 4 90° Ecken auf einmal</li> <li><input type="checkbox"/> Völliger automatischer Arbeitszyklus.</li> <li><input type="checkbox"/> Manuelle Abladung.</li> <li><input type="checkbox"/> Alle Arbeitszyklen und Schweißung Parameter sind programmierbaren.</li> <li><input type="checkbox"/> Einstellbare vom 0.2 bis 2.00 Schweißnahtbegrenzungen.</li> <li><input type="checkbox"/> Geheizten Schweißnahtbegrenzungen.</li> <li><input type="checkbox"/> Besonders eingegeben für die Schweißung 90° Ecken.</li> <li><input type="checkbox"/> Max. Schweißung Abmessungen: 2000 x 2900 mm</li> <li><input type="checkbox"/> Gebaut folgendes nach CE Merkblatt und die Maschine ist ausgestattet mit allen Steuerungen für die Garantie der Sicherheit.</li> <li><input type="checkbox"/> Die Maschine wird geliefert mit allen Komponenten.</li> </ul>		<b>SPECIFICATIONS TECHNIQUES</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Soudage des 4 angles à la fois. Des angles à 90°.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Cycle du travail complètement automatique.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Déchargement manuel.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Tous les cycles de travail et les paramètres de soudage sont programmables.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Limitation de soudage réglable da 0.2 mm jusqu'à 2.0 mm.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Limitation de soudage réchauffée.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Particulier ment projeté pour le soudage des angles à 90°..</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>Dimension max. de soudage : 2000 x 2900 mm.</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>La machine est produit selon la norme CE et la machine est équipée avec tous les dispositifs pour l'assurance de la sécurité..</i></li> <li><input type="checkbox"/> <i>La machine est livrée testé dans tous les composants</i></li> </ul>
<b>Basis Zubehören</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 geheizten Stahl Schweißnahtbegrenzungen.</li> <li><input type="checkbox"/> Schutznetz für Sicherheit</li> </ul>		<b>Standard accessoires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 16 Couteaux de limitation réchauffés en acier.</li> <li><input type="checkbox"/> Réseau de protection.</li> </ul>
<b>DATI TECNICI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Pressione: 6-8 bar.</li> <li><input type="checkbox"/> Consumo aria: .45L/ciclo.</li> <li><input type="checkbox"/> Tensione: 380 V. trifase.</li> <li><input type="checkbox"/> Assorbimento: 12000 w.</li> <li><input type="checkbox"/> Dimensioni: mm 2800 x 4000 x 1500 h</li> <li><input type="checkbox"/> Peso: 1600 Kg.</li> </ul>		<b>TECHNICAL DATA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Working pressure: 6 – 8 bar.</li> <li><input type="checkbox"/> Air consumption: 45 L/Cycle.</li> <li><input type="checkbox"/> Voltage: 380 V three-phase.</li> <li><input type="checkbox"/> Absorption: 12000 w.</li> <li><input type="checkbox"/> Dimensions: mm. 2800 x 4000 x 1500 h</li> <li><input type="checkbox"/> Weight: 1600 Kg.</li> </ul>
		<p>A max: 160 mm B max: 200 mm.</p> 

<b>SA.44CN</b>		
Soldadora de control numérico de cuatro cabezas en cuadrado		Четырехголовочная сварочная машина с числовым управлением
<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Esta máquina permite soldar 4 ángulos por ciclo de trabajo</li> <li>❑ Ciclo de trabajo automatico con descarga automatica del marco mecanizado.</li> <li>❑ Los ciclos de soldadura son programables completamente: tanto en las cantidades como en las dimensiones de las piezas que hay que fabricar.</li> <li>❑ La temperatura, los tiempos de fusión y de soldadura se pueden programar en los parámetros de trabajo.</li> <li>❑ Está equipada con limitadores de acero calentados y regulables de 2 mm a 0,2 mm</li> <li>❑ Ancho máx. de soldadura: 2000 mm.</li> <li>❑ Largo máx. de soldadura: 2900 mm.</li> <li>❑ E' costruita secondo le normative CEE ed al suo interno contiene tutti quegli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza nel lavoro.</li> <li>❑ La macchina viene consegnata al cliente collaudata in tutte le sue componenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Эта машина позволяет производить сварку 4 углов за один рабочий цикл.</li> <li>❑ Машина оснащена стальными обогреваемыми ограничителями, регулируемые от 2 до 0,2 мм.</li> <li>❑ Сварочные циклы являются полностью программируемыми как по количеству, так и по размерам обрабатываемых деталей.</li> <li>❑ Все данные выводятся на экран.</li> <li>❑ Рабочие параметры программируются по температуре, времени разогрева и сварки.</li> <li>❑ <i>автоматический рабочий цикл с автоматической разгрузкой сваренного изделия</i></li> <li>❑ Макс. ширина сварки: 2000 мм</li> <li>❑ Макс. длина сварки: 2900 мм</li> <li>❑ Строгое соответствие нормативам ЕС</li> </ul>	
<p><b>Accessori in dotazione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ 16 limitadores de acero calentados y regulables de 2 mm a 0,2 mm.</li> <li>❑ Rete protettiva</li> </ul>	<p><b>В комплект поставки входит</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ 16 Стальные ограничители сварного шва, обогреваемые и регулируемые до 0,2 миллиметров</li> <li>❑ защитная сетка</li> </ul>	
<p><b>DATOS TÉCNICOS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Consumo de aire por ciclo = 30 litros.</li> <li>❑ Presión de ejercicio = 7 bares.</li> <li>❑ Tensión = 380 V, 50 Hz</li> <li>❑ Potencia instalada = 15 kW.</li> <li>❑ Dimensioni: mm 2800 x 4000 x 1500 h</li> <li>❑ Peso: 1600 Kg.</li> </ul>	<p><b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❑ Расход воздуха за цикл: 30 литров</li> <li>❑ Рабочее давление: 7 бар</li> <li>❑ Установленная мощность: 15 кВт</li> <li>❑ Напряжение: 380 В, 50 Гц</li> <li>❑ Габаритные размеры : мм. 2800 x 4000 x 1500 вы</li> <li>❑ Масса: 1600 Kg.</li> </ul>	
		<p>A max: 160 mm B max: 200 mm.</p>

