













TR65.N			
Troncatrice per fermavetri		<i>Glass beads saw</i>	
			
<p>SPECIFICHE TECNICHE</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Taglio a 45° di n°2 fermavetri alla volta <input type="checkbox"/> Comandi bimanuali. <input type="checkbox"/> Regolazione verticale del piano di taglio per l'esecuzione del piedino d'aggancio. <input type="checkbox"/> Certificato di collaudo CE rilasciato dall'Istituto di Ricerche e Collaudi M.MASINI di Milano, quale macchina appartenente (nel caso specifico macchine per il taglio del legno e materie assimilate come plastiche dure, sugheri etc.) all'allegato IV della direttiva macchine 89/392 e certificata secondo l'art.8 punto 2b <input type="checkbox"/> La macchina viene consegnata al cliente collaudata in tutte le sue componenti 		<p>TECHNICAL SPECIFICATIONS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 45° Cutting of n°2 glass beads in a time <input type="checkbox"/> Bimanual controls. <input type="checkbox"/> Vertical regulation of the cutting surface, in order to execute the hooking feet. <input type="checkbox"/> CE certificate given by Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini in Milan as an Italian board authorised to certify PVC cutting machines. This machine belongs to the enclosure IV of the machines directive 89/392 and is certified in accordance with the art. 8 point 2b: <input type="checkbox"/> The machine is delivered tested. 	
 <p>0,5 KW 380V 2800g/min D=250 d=175 sp.=2 a=32</p>			
<p>Accessori in dotazione</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N°2 lame Ø 250 mm. in Widia. <input type="checkbox"/> N°2 lame Ø 175 mm. in Widia <p>Accessori su richiesta</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rulliera di carico. <input type="checkbox"/> Rulliera di scarico. <input type="checkbox"/> Nr. 1 calibro asportabile rilevazione lunghezza max 168 cm. <input type="checkbox"/> Nr. 1 calibro asportabile rilevazione lunghezza max 290cm. 		<p>Standard accessories</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N°2 Widia blades Ø 250 mm <input type="checkbox"/> N°2 Widia blades Ø 175 mm <p>Upon demand</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Loading roller <input type="checkbox"/> Unloading roller. <input type="checkbox"/> N°1 removable caliber for taking the measure max. 168cm. <input type="checkbox"/> N°1 removable caliber for taking the measure max. 290cm. 	
<p>DATI TECNICI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pressione: 6 - 8 bar. <input type="checkbox"/> Consumo aria: 10 L/Ciclo. <input type="checkbox"/> Tensione 380 V - trifase. <input type="checkbox"/> Motore: 1,5 KW. <input type="checkbox"/> Ingombro: mm. 6550 x 1300 x 1250 h <input type="checkbox"/> Peso: 120 Kg. 		<p>TECHNICAL DATA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Working pressure: 6 - 8 bar. <input type="checkbox"/> Air consumption: 10 L/Cycle <input type="checkbox"/> Tension: 380 V – Three phase <input type="checkbox"/> Motor: 1,5 KW. <input type="checkbox"/> Dimensions: mm 6550 x 1300 x 1250 h <input type="checkbox"/> Weight: 120 Kg. 	

TR65.N		
Glasleistensäge		<i>Tronçonneuse à pareclores</i>
		
TECHNISCHE MERKMALEN <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 45° Schnitt von 2 Glasleisten auf einmal <input type="checkbox"/> Zweihändigen Steuerungen. <input type="checkbox"/> Vertikale Einstellung der Arbeitsfläche für Ausführung der Fräsung. <input type="checkbox"/> Gebaut folgendes nach CE Merkblatt und die Maschine ist ausgestattet mit allen Steuerungen für die Garantie der Sicherheit. <input type="checkbox"/> Die Maschine wird geliefert mit allen Komponenten. 		SPECIFICATIONS TECHNIQUES <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Coupe à 45° de 2 pareclores à la fois. <input type="checkbox"/> Contrôles bimanuelles.. <input type="checkbox"/> Vertical régulation de le surface de travail pour la réalisation fraisage. <input type="checkbox"/> La machine est produit selon la norme CE et la machine est équipée avec tous les dispositifs pour l'assurance de la sécurité.. <input type="checkbox"/> La machine est livrée testé dans tous les composants.
		
<p>0,5 KW 380V 2800g/min D=250 d=175 sp.=2 a=32</p>		
Basis Zubehör <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N°2 Sägeblätter Ø 250 mm. in Widia. <input type="checkbox"/> N°2 Sägeblätter Ø 175 mm. in Widia Zur Anfrage <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Einladung Rollenbahn. <input type="checkbox"/> Abladung Rollenbahn <input type="checkbox"/> Nr. 1 Kaliber für den Eintrag der Maße max 168 cm. <input type="checkbox"/> Nr. 1 Kaliber für den Eintrag der Maße max 290cm. 		Standard accessoires <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N°2 Widia lames Ø 250 mm <input type="checkbox"/> N°2 Widia lames Ø 175 mm Options <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Aménagement de chargement <input type="checkbox"/> Aménagement de déchargement. <input type="checkbox"/> N°1 pige de mesure escamotable max. 168cm. <input type="checkbox"/> N° 1 pige de mesure escamotable max. 290cm.
DATI TECNICI <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pressione: 6 - 8 bar. <input type="checkbox"/> Consumo aria: 10 L/Ciclo. <input type="checkbox"/> Tensione 380 V - trifase. <input type="checkbox"/> Motore: 1,5 KW. <input type="checkbox"/> Ingombro: mm. 6550 x 1300 x 1250 h <input type="checkbox"/> Peso: 120 Kg. 		TECHNICAL DATA <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Working pressure: 6 - 8 bar. <input type="checkbox"/> Air consumption: 10 L/Cycle <input type="checkbox"/> Tension: 380 V – Three phase <input type="checkbox"/> Motor: 1,5 KW. <input type="checkbox"/> Dimensions: mm 6550 x 1300 x 1250 h <input type="checkbox"/> Weight: 120 Kg.

<p>TR65.N Tronzadora de 4 cuchillas para el corte de junquillos</p>	<p>Отрезной станок с четырьмя ножами для резки штапиков</p>
	
<ul style="list-style-type: none"> ❑ Esta máquina se ha estudiado específicamente para el corte de junquillos de PVC y puede cortar dos junquillos contemporáneamente. ❑ Control bimanual ❑ Regulacion del plano de corte. para el fresado de la patilla de enganche. ❑ Certificado di collaudo CE rilasciato dall'Istituto di Ricerche e Collaudi M.MASINI di Milano, quale macchina appartenente (nel caso specifico macchine per il taglio del legno e materie assimilate come plastiche dure, sugheri etc.) all'allegato IV della direttiva macchine 89/392 e certificata secondo l'art.8 punto 2b ❑ La macchina viene consegnata al cliente collaudata in tutte le sue componenti 	<ul style="list-style-type: none"> ❑ Одновременная резка двух штапиков под углом 45° ❑ бимануальный элемент управления ❑ Регулировка вертикальной плоскости реза для обработки ножки штапика ❑ Строгое соответствие нормативам ЕС ❑ CE certificate given by Istituto di Ricerche e Collaudi M. Masini in Milan as an Italian board authorised to certify PVC cutting machines. This machine belongs to the enclosure IV of the machines directive 89/392 and is certified in accordance with the art. 8 point 2b:
 <p>0,5 KW 380V 2800g/min D=250 d=175 sp.=2 a=32</p>	

<p>Dotacion</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N°2 cuchillas Ø 250 mm. in Widia. <input type="checkbox"/> N°2 cuchillas Ø 175 mm. in Widia <p>Opcion</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Camino de rodillo de carga. <input type="checkbox"/> Camino de rodillos de descarga <input type="checkbox"/> una barra de longitud máx. 3000 mm con dos topes. <input type="checkbox"/> una barra de longitud máx. 1680 mm (medida modificable que hay que especificar en el pedido) con dos topes. 	<p>В комплект поставки входит</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> N°2 Ø 250 мм для резки профилей <input type="checkbox"/> N°2 соосных Ø 175 мм для резки <p>Опця</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Станок может быть также оснащен загрузочным рольгангом. <input type="checkbox"/> Станок может быть оснащен разгрузочным рольгангом, на котором предусмотрены движок с метрической линейкой и два съёмных калибра для выполнения измерений на оконной раме: рейка максимальной длины 1680 мм (размер, устанавливаемый на стадии заказа) с двумя стопорами; рейка максимальной длины 3000 мм с двумя стопорами.
<p>DATOS TÉCNICOS</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Presión: 6 – 8 bares.. <input type="checkbox"/> Consumo aire: 10 L/Ciclo. <input type="checkbox"/> Tensión: 380 V – trifásica <input type="checkbox"/> Motores: 1,2 KW x 2800 r.p.m <input type="checkbox"/> Dimensiones máximas: mm 6550 x 1300 x 1250 h. <input type="checkbox"/> Peso: 120 kg. 	<p>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Рабочее давление: 6-8 бар <input type="checkbox"/> Расход воздуха за цикл: 10 л <input type="checkbox"/> Напряжение: 380 В, трехфазное <input type="checkbox"/> Двигатели: 1,2 кВт, 2800 об./мин <input type="checkbox"/> Габаритные размеры, мм: 6550 x 1300 x 1250 (выс.) <input type="checkbox"/> Масса: 120 кг

Option

KIT LUBRIFICAZIONE X TAGLIO ALLUMINIO
 LUBRIFICATION KIF FOR CUTTING ALLUMINIUM GLASS BEADS
 SCHMIERUNG FUER DEN SCHNITT DER ALLUMINIUM GLASLEISTEN
 LUBRIFICATION POUR LA COUPE DES PARECLOSES EN ALLUMINIUM
 LUBRIFICACION POR EL CORTE DE JUNQUILLOS EN ALLUMINIO.
 Комплект смазки для резки алюминиевых штапиков.

NB: per il taglio dei fermavetri in alluminio, dobbiamo visionare un campione prima di confermare al 100% la fattibilità del taglio.

About the cutting of aluminium glass beads, we must verify a sample of the profile in order to confirm at 100% the possibility of this operation

Über dem Schnitt der Glasleisten auf Aluminium, brauchen wir Muster, um die technische Bestätigung an 100% zu geben.

Pour ça qui concerne la coupe du parecloses en aluminium, nous avons besoin de recevoir les échantillons, avant de donner la confirmation finale sur la possibilité de réaliser cette coupe.

Sobre el corte de junquillos en aluminio, PVTECNIC tiene que ver los perfiles antes que confirmar la posibilidad de el corte.

Для резки алюминиевых штапиков мы должны предварительно ознакомиться с образцом, прежде чем подтвердить на 100% возможность выполнения реза.

